

Lámina R-72

Cuenta con un perfil trapezoidal que lo hace ideal para su uso como cubierta de fijación expuesta, destaca por su capacidad cubriente, convirtiéndose en una excelente opción tanto para techos como para muros. Es la lámina acanalada de mayor consumo en el mercado debido a su facilidad de instalación y alta capacidad estructural.

Especificaciones

- ▣ **Calibres:** 22*, 24, 26, 28, 30 y 32**
- ▣ **Ancho efectivo:** 72 cm (28.3")
- ▣ **Peralte:** 2.5 cm (1")
- ▣ **Recubrimiento:** Galvanizado, Pintro y Zintro Alum
- ▣ **Grado de acero:** SS33 Fy= 33 Ksi mínimo
- ▣ **Longitud máxima:** 12.20 m
- ▣ **Colores en recubrimiento Pintro:** Blanco/Fondo Gris (Fabricación especial: Blanco/Blanco y Arena)



Descubre más sobre este producto en línea ¡Escanea el código!

Calibre	Espesor nominal de acero base pulgadas (mm)	Peso aproximado kg/m	Peso aproximado kg/m ²
22*	0.0299 (0.7595)	5.71	7.93
24	0.0209 (0.5309)	4.06	5.65
26	0.0179 (0.4547)	3.52	4.89
28	0.0149 (0.3785)	2.97	4.13
30	0.0120 (0.3048)	2.44	3.39
32**	0.0097 (0.2464)	2.02	2.81

Recomendaciones para su instalación

- ▣ Traslape transversal mínimo: 20 cm
- ▣ Longitud máxima de vertiente: 20 m
- ▣ Pendiente mínima: 10%

Aplicaciones

- ▣ Almacenes
- ▣ Centros comerciales
- ▣ Bodegas industriales
- ▣ Cocheras

Pesos teóricos +/- 7% *Únicamente se fabrica bajo consulta técnica. ** Únicamente en Grado SS80. Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica. Pregunta a tu asesora de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, colores y calibres disponibles.