

Lámina RN-100/35

Es una excelente opción gracias a su doble canal antisifón que permite diseñar con pendientes bajas y ofrecer una amplia capacidad de descarga pluvial. Esta lámina Ternium también cuenta con la aprobación de *Factory Mutual* (F.M.); lo que garantiza su calidad y resistencia estructural.

Especificaciones

- ▣ **Calibres:** 20*, 22*, 24 y 26
- ▣ **Ancho efectivo:** 100 cm (39.4")
- ▣ **Peralte:** 3.5 cm (1.4")
- ▣ **Recubrimiento:** Galvanizado, Pintro y Zintro Alum
- ▣ **Grado de acero:** SS33 $F_y = 33$ Ksi mínimo
- ▣ **Longitud máxima:** 12.20 m
- ▣ **Colores en recubrimiento Pintro:** Blanco/Fondo Gris (Fabricación especial: Blanco/Blanco y Arena)



Descubre más sobre este producto en línea ¡Escanee el código!

Calibre	Espesor nominal de acero base pulgadas (mm)	Peso aproximado kg/m ² **	Peso aproximado kg/m ² **
22*	0.0299 (0.7595)	7.61	7.61
24	0.0209 (0.5309)	5.42	5.42
26	0.0179 (0.4547)	4.69	4.69

Recomendaciones para su instalación

- ▣ Longitud máxima de vertiente: 25 m
- ▣ Pendiente mínima recomendada: 6%

Aplicaciones

- ▣ Almacenes
- ▣ Bodegas industriales
- ▣ Estacionamientos
- ▣ Centros deportivos

**Pesos teóricos +/- 7% *Únicamente se fabrica bajo consulta técnica.
Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.
Pregunta a tu asesora de ventas los tiempos de fabricación, medidas, colores y calibres disponibles.