

Lámina O-100

Gracias a su perfil ondular es una excelente opción al disponer de 3 acabados, convirtiéndose en uno de los materiales más requeridos en la industria de la construcción. Los acanalados ondulados permiten ser combinados en cubiertas curvas o semicirculares.



Especificaciones

- ▣ **Calibres:** 20*, 22*, 24, 26 y 28
- ▣ **Ancho efectivo:** 103.2 cm (40.6") en muros y 95 cm (37.5") en cubiertas
- ▣ **Peralte:** 1.9 cm (0.75")
- ▣ **Recubrimiento:** Galvanizado, Pintro y Zintro Alum
- ▣ **Grado de acero:** Acero $F_y = 30$ Ksi
- ▣ **Longitud máxima:** 12.20 m
- ▣ **Colores en recubrimiento Pintro:** Blanco/Fondo Gris (Fabricación especial: Blanco/Blanco y Arena)

Ancho efectivo 103.2 cm (en muros), 95 cm (en cubiertas)

Ancho total 110 cm

Peralte 1.9 cm



Descubre más sobre este producto en línea ¡Escanea el código!

Calibre	Espesor nominal de acero base pulgadas (mm)	Peso aproximado kg/m	Peso aproximado kg/m ²	
			Muro	Cubierta
22*	0.0299 (0.7595)	7.61	7.37	7.99
24	0.0209 (0.5309)	5.42	5.25	5.68
26	0.0179 (0.4547)	4.69	4.54	4.92
28	0.0149 (0.3785)	3.96	3.83	4.15

Recomendaciones para su instalación

- ▣ Traslape transversal mínimo: 20 cm
- ▣ Longitud máxima de vertiente: 15 m
- ▣ Pendiente mínima: 20%

Aplicaciones

- ▣ Techos y cubiertas
- ▣ Paredes y fachadas
- ▣ Instalaciones ganaderas
- ▣ Aplicaciones industriales

Pesos teóricos +/- 7% *Solo se fabrica bajo consulta técnica.

Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica. Pregunta a tu asesora de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, colores y calibres disponibles.