

# ACEROS TORICES



## ECONOTECHO



*Descubre más productos  
en línea  
¡Escanear el código!*

Es un material certificado ideal para cubiertas de bajos requerimientos estéticos y de baja resistencia estructural en usos comerciales e industriales. Cuenta con una cara exterior recubierta y una cara interior de vinil blanco reforzado, conservando la característica aislante de los paneles Ternium. Esta opción económica de panel, cumple con las especificaciones técnicas necesarias para la mayoría de construcciones de este tipo.

**Especificaciones**

- Calibre: 26/vinil
- Espesores: 1", 1.5" y 2"
- Ancho efectivo: 100 cm (39.4")
- Peralte de lámina exterior: 4.2 cm (1.65")
- Recubrimiento: Pintro
- Presentación: Liso o embozado
- Grado de acero: SS37 Fy= 37 Ksi
- Longitudes: Mínima 2.5 m y máxima 12.20 m
- Colores: Blanco Estándar, Arena Estándar

**Aplicaciones**

- Casetas
- Laboratorios
- Centros comerciales
- Cámaras de refrigeración



**Recomendaciones para su instalación**

- Traslape transversal mínimo: 15 cm (6")
- Longitud máxima de vertiente: 60 m
- Pendiente mínima: 5%



Espesor mm (pulgadas)	Factores de aislamiento		Peso aproximado kg/m <sup>2</sup> Calibre 26
	R hr ft <sup>2</sup> °F/BTU	U BTU/hr ft <sup>2</sup> °F	
25.4 (1)	6.67	0.150	6.10
38.1 (1.5)	10	0.100	6.61
50.8 (2)	13.33	0.075	7

Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica. Pregunte a tu asesora de ventas por los requerimientos para su fabricación, así como recubrimientos, colores y calibres disponibles.

Este producto solo se fabrica bajo pedido.