

# ACEROS **TORICES**



## **LINER PANEL**



*Descubre más sobre este  
producto en línea  
¡Escanear el código!*

Los recubrimientos Steelineer están compuestos por una formulación de resina de poliéster y fibra de vidrio, lo que los convierte en una excelente opción para revestir carros de reparto, camiones y tráileres. Estos recubrimientos ofrecen una alternativa duradera, de bajo mantenimiento y resistente. Son adecuados para su uso en exteriores e interiores, toldos traslúcidos, sub-pisos y otros usos. Además, pueden ser fabricados a medida en una variedad de espesores, resistencia y acabados.



## Steelineer para Exteriores

### Beneficios

- Ahorro en combustible
- Reduce los costos de transportación y mantenimiento
- Alarga la vida útil del vehículo
- No genera hongos; no absorbe humedad ni olores

Variedad	Espesor	Medidas estándar	Color	Acabado
Recubrimientos plásticos Acrigelcoat	1.27 mm, 2.3 mm	2.44 m x 100 m 2.59 m x 100 m	Blanco	Liso
Recubrimientos plásticos Acrigelcoat con Velo	1.5 mm, 2.0 mm		Blanco	Liso
Recubrimientos plásticos Acrigelcoat con Woven Roving	2.3 mm		Blanco	Liso

## Steelineer para Interiores

### Beneficios del producto

- Fácil de limpiar
- Alta rigidez
- Ahorro en combustible por su bajo peso
- Alta resistencia al impacto

Variedad	Espesor	Medidas estándar	Color	Acabado
Recubrimientos plásticos estándar	2.3 mm, 3.0 mm	2.44 m x 75 m 2.59 m x 75 m	Blanco	Liso y embozado
Recubrimientos plásticos con Woven Roving	1.5 mm, 1.9 mm		Blanco	Liso y embozado
Recubrimientos plásticos con acabado Gelcoat	1.5 mm, 2.3 mm, 3.0 mm		Blanco	Liso

**Steeliner para Toldos**

**Beneficios del producto**

- Protección UV
- Transmisión de la luz
- 100% anticorrosivo
- Excelente resistencia mecánica y al impacto

Variedad	Espesor	Medidas estándar	Color	Acabado
Recubrimientos plásticos traslúcidos	1.5 mm, 1.9 mm	2.44 m x 75 m 2.59 m x 75 m	Blanco traslúcido	Embozado
Recubrimientos plásticos traslúcidos antirrasgado	1.9 mm		Blanco traslúcido	Embozado

Toldos traslúcidos				
Variedad	Espesor	Medidas estándar	Color	Acabado
Recubrimientos plásticos traslúcidos	1.5 mm, 1.9 mm	2.44 m x 75 m 2.59 m x 75 m	Blanco traslúcido	Embozado
Recubrimientos plásticos traslúcidos antirrasgado	1.9 mm		Blanco traslúcido	Embozado

**Steeliner para Sub-pisos**

**Beneficios del producto**

- Evita la corrosión
- Gran resistencia a la tracción
- Resiste temperaturas ambientales extremas
- Resistente a impactos, humedad y productos químicos

Propiedad	Unidad de medida	ASTM
Resistencia a la flexión	10,096 PSI	D-790
Módulo de flexión	650,000 PSI	D-790
Resistencia a la tensión	9,247 PSI	D-638
Módulo de tensión	1,000,000 PSI	D-638
Impacto Izod	9.6 ft lb	D-256
Dureza Barcol	40	D-2583

NOTA: Para mayor información consulta a tu ejecutiva de ventas.

\*Solo se fabrica bajo consulta técnica.

\*\* Calibre 24 no incluido por Steel Deck Institute (SDI) para aplicación de losa compuesta.

Pregunta a tu asesora de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales y calibres disponibles.