

# ACEROS TORICES



## ECONOMURO



*Descubre más productos  
en línea  
¡Escanee el código!*

Este panel aislante se elabora mediante un proceso continuo y está diseñado específicamente para muros prefabricados de construcciones de baja especificación. Está compuesto por un núcleo de espuma rígida de poliuretano, una cara exterior de acero pintado y una cara interior de laminación en vinil color blanco con malla de refuerzo. Ofrece una excelente relación calidad-precio y es una solución económica y eficiente para la construcción de muros.

### Especificaciones

- Calibre: 26/vinil
- Espesores: 1.5" y 2"
- Ancho efectivo: 106.7 cm (42")
- Recubrimiento: Pintro
- Presentación: Mesa embozado y Stuko
- Grado de acero: SS37 Fy= 37 Ksi
- Longitudes: Mínima 2.20 m y máxima 6.096 m
- Colores: Blanco Estándar, Arena Estándar

### Características

- Instalación fácil y rápida
- No necesita clips de fijación
- Versatilidad de usos en construcción
- Requiere de fijación expuesta adicional

### Aplicaciones

- Casetas
- Laboratorios
- Centros comerciales
- Granjas productoras



Espesor mm (pulgadas)	Factores de aislamiento		Peso aproximado kg/m <sup>2</sup> Calibre 26
	R hr ft <sup>2</sup> °F/BTU	U BTU/hr ft <sup>2</sup> °F	
38.1 (1.5")	10	0.100	6.64
50.8 (2")	13.33	0.075	7.14

Pregunta a tu asesora de ventas por los requerimientos para su fabricación, así como recubrimientos, colores y calibres disponibles.

Este producto solo se fabrica bajo pedido.